



DETAL

Przekrój przez system ETICS z wykorzystaniem płyt styropianowych z warstwą zbrojącą standardową (ocieplenie na ocieplenie)



Rozmieszczenie łączników mocujących płyty  
Ilość łączników: 6 szt./m<sup>2</sup>



UWAGI:  
Do mocowania mechanicznego można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 24h od przyklejenia płyt. Zastosowanie łączników mechanicznych nie może spowodować wichrowania się i lokalnego podnoszenia się płyt. Długość łączników powinna wynikać z rodzaju podłoża oraz grubości materiału izolacji termicznej, głębokość zakotwienia w podłożu wg zaleceń producenta.  
Należy stosować łączniki typu TERMODYBEL:  
- z trzpieniem metalowym wkręcanym  
- zaślepka z materiału izolacyjnego

Biuro Projektowe <b>MARBUD</b> Andrzej Marek ul. Okulickiego 5 78-520 Złocieniec	<b>Nazwa inwestycji</b>	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego	<b>Data</b> III 2019
	<b>Nazwa rysunku</b>	Przekrój przez system ETICS Rozmieszczenie łączników mocujących płyty	<b>Skala</b> 1:20
	<b>Inwestor</b>	SMLW "Osiedle Wieszczów" ul. Kochanowskiego 12, 78-550 Czaplinek	
	<b>Adres inwestycji</b>	ul. Kochanowskiego 12, 78-550 Czaplinek	<b>Nr rys.</b> 9
<b>Opracował</b>			Podpis
<b>Projektował, upr.</b>	Andrzej Marek, upr. UAN/U/7342/70/92 w specjalności konstrukcyjno budowlanej		Podpis