DETALE W ODRĘBNYCH PLIKACH

DETAL Sposób klejenia płyt izolacji termicznej



$\frac{Pe}{P} \times 100\ \% / 40\ \%$

Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia płyty termoizolacyjnej do podłoża
P - powierzchnia płyty termoizolacyjnej przylegająca do ściany

UWAGA
Do klejenia izolacji termicznej używa się fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych w przypadku podłoży lekkiego betonu komórkowego, płyt cementowo-wiórowych, płyt gipsowo-kartonowych, płyt gipsowo-włóknowych, płyt OSB, płyt pilśniowych twardych, płyt pilśniowych miękkich, płyt wiórowych, płyt wiórowych orientowanych, płyt wiórowych cementowych, płyt wiórowych gipsowych, płyt wiórowych magnezytowych, płyt wiórowych z włókien drzewnych, płyt wiórowych z włókien drzewnych twardych, płyt wiórowych z włókien drzewnych miękkich, płyt wiórowych z włókien drzewnych ultralekkich, płyt wiórowych z włókien drzewnych średnich, płyt wiórowych z włókien drzewnych średnich MDF, płyt wiórowych z włókien drzewnych średnich HDF, płyt wiórowych z włókien drzewnych średnich LDF, płyt wiórowych z włókien drzewnych średnich UL